

Powerfix

Силно активен киселинен препарат премахващ котлен камък

- ▲ Силно активен препарат за отстраняване на котлен камък, съдържащ фосфорна киселина
- ▲ Премахва упоритите остатъци от варовик
- ▲ Използването върху чувствителни към киселини повърхности, води до непоправими материални щети



Приложение

Може да се използва върху киселиноустойчиви и водоустойчиви повърхности в плувни басейни, санитарни и мокри помещения. Чувствителните към киселини повърхности, като повредени хромирани покрития върху батерии, месинг, окислен алуминий, полиамид и чувствителен към киселини естествен и изкуствен камък, могат да бъдат повредени от продукти, съдържащи киселини.

Начин на употреба

Моля тествайте на незабележимо място преди първа употреба. Винаги мокрете фугите предварително със студена вода. Третирайте упорити отлагания локално с неразреден продукт. Прилежащите зони и обекти трябва да бъдат защитени. Изплакнете всички третирани повърхности с вода.

Основно почистване (отстраняване на варовик/отстраняване на котлен камък):

В зависимост от степента на замърсяване, 1–2,5 L до 8 L студена вода. Намокрете повърхността предварително с вода. Разпределете почистващия разтвор на пода, оставете да реагира за кратко, търкайте, изсмучете мръсния разтвор, изплакнете обилно с вода. Разходна норма: 70,0 ml/m².

Почистване чрез пяна:

Намокрете повърхността предварително с вода. Напълнете контейнера с неразреден продукт. Изберете настройка на дюзата от 1:4 до 1:10 в зависимост от степента на замърсяване, нанесете пяната върху повърхността и изплакнете с вода след кратко контактно време. Разходна норма: 50,0 ml/m².



Забележка

Kiehl не носи отговорности за щети, причинени в резултат на неправилна употреба или приложение на продукта. Не е продукт за домашна употреба съгласно 1999/44/ЕС Чл. 1!

Състав (съгласно 648/2004/ЕС)

Нейногенни ПАВ < 5 %, неорганични киселини, органични киселини, защита от корозия, багрила, аромати (Amylcinamal, Citronello). рН стойност (концентрат): приблиз. 0,5 рН стойност (готов разтвор): приблиз. 1

Класификация

Класификация (в концентрат): GHS05, Опасен. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H315 Предизвиква дразнене на кожата. P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280 Използвайте предпазни ръкавици/защита на очите. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Съдържа: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Номер на артикул	Опаковка (PU)	Брой опаковки на палет
j400510	10 L Туба	60
j400572	200 L Бидон	2